



Sammanställningsblankett – sanerad PCB

För rapportering till miljö- och byggnadsförvaltningen

Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad. Skicka en kopia av blanketten till oss när saneringen av fogmassor och eventuella PCB-haltiga golvmassor är klar.

Rapportera även systematiskt borttagande av isolerrutor och kondensatorer.

Administrativa uppgifter

Byggnadens adress:		Fastighetsbeteckning:	
Byggnadsnummer*:	Bruttoarea (m ²)*:	Byggnadsår:	Ombyggnadsår:
Kommun:		Fastighetens mittpunktkoordinater*:	
		X:	Y:

*Frivillig uppgift

Fastighetsägare

Firmanamn/Namn:		Organisationsnummer:
c/o:		
Gatuadress/Box:		
Postnr:	Postort:	

Kontaktperson

Namn:	Telefon dagtid:	Fax:
Befattning:	E-postadress:	

Hjälp att beräkna PCB-mängder

Fogmassor

Om fogmassan är cirka 15 mm bred och 6 - 7 mm djup kan mängden PCB (kg) räknas ut med formeln

$\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1\,000\,000} \times \text{Foglängd (m)} \times 0,25 \text{ (kg/m)}$ I annat fall justeras värdet för kg fogmassa per m.

Isolerrutor

Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\text{Omkrets (m)} \times 0,04 \text{ (kg/m)}$.

Kondensatorer

PCB-innehållet i kondensatorer beräknas utifrån mängden 50 g per kondensator, dvs mängden PCB (kg) blir då: $\text{Antal} \times 0,05 \text{ (kg/st)}$. Om mängden per kondensator avviker från detta värde justeras formeln.

Golvmassor

Mängden PCB (kg) beräknas med formeln

$\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1\,000\,000} \times Y_{\text{ta}} \text{ (m}^2\text{)} \times 2,2 \text{ (kg/m}^2\text{)}$

Fogmassor

Halt	Foglängd (m)	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
>500 mg/kg			
50-499 mg/kg			
2-49 mg/kg			
Totalt			

Isolerrutor

	Antal	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
Totalt			

Kondensatorer

Typ	Antal	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
Lysrörsarmaturer			
Övrigt			
Totalt			

Golvmassor

	Yta (m ³)	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
Totalt			

Avvikelser från saneringsanmälan

Ange t ex om annan arbetsmetod använts mot vad som angetts i anmälan, om det skett några tillbud, om ytterligare fogmassa har hittats så att den sanerade mängden blivit större än beräknat mm.

Övriga upplysningar

--

Ifylld av

Underskrift:	Datum:
Namnförtydligande:	Telefon dagtid:

För att få en så kort handläggningstid som möjligt, är det viktigt att du fyller i alla uppgifter och skickar med eventuella bilagor. Om det är något du funderar över, kontakta oss på 0920-45 66 00 (vardagar 9-12, 13-16).

Sammanställningen skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen, 971 85 Luleå
eller lämnas till Miljö- och byggnadsförvaltningen, Rådstugatan 11, Stadshuset
Vi finns på internet, www.lulea.se/