



Bilaga, schaktning och markarbeten

Sökande

Namn:	Telefonnummer:
-------	----------------

Skyddszon

Ange i vilken skyddszon hanteringen kommer att ske:

Primär skyddszon Sekundär skyddszon A

Uppgifter om åtgärden

Ansökan avser:	
<input type="checkbox"/> Schaktningsarbete <input type="checkbox"/> Underjordsarbete <input type="checkbox"/> Pålning/borring/spontning	
<input type="checkbox"/> Annat _____	
Beskriv åtgärden (bredd, djup, metod):	
Mellan vilka datum kommer arbetet att utföras?	
Hur långt är det till närmaste dike, vattendrag etc?	
Till vilket djup under markytan kommer schaktning att utföras?	Hur långt är avståndet mellan grundvattenyta och befintlig markyta?
Hur har grundvattenytan uppmätts?	
Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvatten från förorening?	
Finns tillgång till saneringsutrustning?	
<input type="checkbox"/> Ja, ange vad _____ <input type="checkbox"/> Nej	
Motivera varför schaktning/markarbeten måste ske inom vattenskyddsområdet.	

Kom ihåg att även lämna in blanketten Ansökan för tillstånd inom Gäddviks vattenskyddsområde eller Ansökan för tillstånd inom vattenskyddsområde

Följande finns där åtgärden ska göras:

- Vattentäkt
- Öppna diken
- Täckdiken
- Annat som ska tas hänsyn till _____

(Markera på bifogad karta)

Tankning av maskiner

Beskriv var tankning av arbetsfordon kommer att ske samt eventuell förvaring av petroleumprodukter.

Förvaras petroleumprodukter inom invallning?

- Ja, ange invallningens volym: _____ Nej Ingen förvaring kommer att ske i vattenskyddsområdet

Beskriv invallningen:

Markförhållanden

Ange dominerade jordart, marklutning mm.

Övrigt

Kommentarer:

Bilagor

Skicka med följande bilagor:

- Karta/kartor som visar området som kommer att schaktas.

Information hantering av petroleumprodukter

Tänk på att det är förbjudet att förvara mer än 50 l petroleumprodukter inom primär skyddszon och mer än 5 m³ inom sekundär skyddszon. Det är tillståndspliktigt att förvara mer än 250 l petroleumprodukter inom sekundär skyddszon A och B. För att söka tillstånd fyll i bilagan om hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor.

Förvaring av petroleumprodukter ska ske på en tät invallad yta och på ett sådant sätt att hela den lagrade volymen kan insamlas och omhändertas vid läckage.